

Fiche technique du produit "motion sprint 900 PL med"



nom de la machine:	pluto® avec OEM / motion sprint 900 PL avec
fabricant:	Article de h/p/cosmossports & medical GmbH
nombre:	F-MED-ML-920
moniteur:	Écran tactile capacitif TFT 7", écran couleur haute résolution, haut-parleur pour biofeedback acoustique, station de charge inductive Qi pour appareils mobiles
Plage de puissance :	0-18 km/h par pas de 0,1 km/h, plage d'inclinaison 0-20 % par pas de 0,1 % En option (pack performance) : 0-22 km/h, plage d'inclinaison 0-25 %
conduire:	Moteur à courant alternatif triphasé de 2,2 kW (3 CV), sans entretien, sans balais, technologie à plaque coulissante
normes appliquées :	Règlement sur les dispositifs médicaux MDR (UE) 2017/745, Règlement sur les machines (UE) 2023/1230 ; CEI 60601-1 ; EN 60601-1-2 (testé CEM) ; OIN 20957-1 ; OIN 20957-6 ; EN 14971 ; arrêt d'urgence bouton-poussoir avec bouton champignon (entraînements hors tension) ; arrêt d'urgence avec tirette et clip
classification:	Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux, classe IIb, CE0123
classe d'application:	S, I selon DIN EN ISO 20957-1
classe de précision:	A (haute précision) selon DIN EN ISO 20957-1
conditions ambiantes:	Humidité 20-85 %, sans condensation ; température ambiante +5 à +40°C 700...1060 hPa Pression atmosphérique Altitude maximale de 3 000 m (~ 10 000 pi) sans égalisation de pression
Détails d'Airplay :	Nom du programme ; durée (00:00) pouls (facultatif) ; watts (1-999 par incréments de 1 watt) ; km/h (0,1-99,9) ; km (en mètres de 1 à 999, puis par incréments de 10 m de 1,00 à 99,99) ; K-Cal (0,0-999,9) ; niveau (1-21), variabilité de la fréquence cardiaque (en 00 en ms)
mesure de la fréquence cardiaque :	système de connexion automatique Polar® (Bluetooth® Low Energy et 5 kHz), sans interférence, avec appairage (dés)appairage automatique, rétrocompatible en option : norme ANT+ pour la compatibilité avec les capteurs Garmin et Polar® Verity Sense sous les bras capteur
interfaces:	en option : RS232 sans fil, Bluetooth®, RFID, NFC, veuillez clarifier la configuration spéciale individuellement.
programmes:	Norme : Rapide, temps, impulsion En option : Watt sensible, thérapie, K-Cal, colline, intervalle, distance
Poids max. utilisateur :	250 kg / 300 kg en option
connexion électrique:	200...240 Volt AC 1~N/PE 50/60 Hz 16 A fusible circuit séparé avec sa propre protection par fusible
dimensions:	environ 210 x 86 x 129 cm (L x l x H) Hauteur de montée 23 cm Surface de course : 150 x 50 cm
Poids net:	environ 240 kg
poids brut:	environ 315...505 kg selon le type d'emballage et le mode de transport (fret terrestre, maritime ou aérien)

Le poids et les dimensions peuvent varier en fonction de l'équipement en option. Les couleurs du cadre dépendent des spécifications individuelles. Nous nous réservons le droit de faire des modifications techniques. Les caractéristiques techniques sont sujettes à modifications sans préavis. Attention : L'appareil ne doit être ouvert que par un spécialiste. Pour plus d'informations, veuillez consulter le mode d'emploi.

(Publié : juin 2024)